

Mini- Rohr- Dichtkissen



- extrem kurze Bauweise
- sehr große Dehnung
- halten Gegendruck bis 1 bar
- einfache Handhabung



www.vetter.de/vetter_abwasser/Produkte/Absperren/Mini_Rohr_Dichtkissen-p-3261.html

Die kleinen Flexiblen.

Durch die kurze Bauform der Mini- Rohr- Dichtkissen eignen sie sich besonders für das Dichtsetzen von Hausanschlussleitungen. Desweiteren kommen sie dort zum Einsatz, wo es auf Flexibilität und Bogengängigkeit ankommt, z.B. im Heizungs- und Sanitärbereich sowie bei Öl- und Benzinabscheiderprüfungen gemäß DIN 1999 T 100.

Technische Daten

Einheitlicher Prüfegendruck von 10 m WS.

Auf Grund einer erhöhten Nachfrage werden seit dem 01.01.2012 alle Rohr- und Prüf- Dichtkissen standardmäßig mit Messing- Kupplungen ausgestattet. Sollten Sie weiterhin die Sicherheitskupplungen (blau = 1,5 bar, schwarz = 2,5 bar) wünschen, bitten wir Sie, dies bei der Bestellung explizit anzugeben.

ACHTUNG: Die Zylinderlänge des Mini- Rohr- Dichtkissens RDK 12,5/20 hat sich von 125 mm auf 150 mm und die Gesamtlänge von 175 mm auf 195 mm geändert.

Produkt /	Art.- Nr. /	Druck bar / psi	Rohr- durchmesser mm / inch	Durch- messer, ca. mm / inch	Zylinder- länge mm / inch	Gesamt- länge mm / inch	Luftbedarf, ca. Liter / cu. ft.	Gewicht, ca. kg / lbs
RDK 2,5/4 RDK 2,5/4	1440000101 1440000101	2,5 36,25	25 - 40 1 - 1,6	21 0,9	115 4,5	175 7	0,7 0,02	0,15 0,33
RDK 4/7 RDK 4/7	1440000201 1440000201	2,5 36,25	40 - 70 1,6 - 2,8	37 1,5	155 6,1	215 8,5	2,5 0,09	0,2 0,44
RDK 7/10 RDK 7/10	1440025900 1440025900	2,5 36,25	70-100 2,8-4	68 2,7	130 5,1	175 7	6 0,2	0,4 0,88
RDK 8/15 RDK 8/15	1440018800 1440018800	2,5 36,25	80 - 150 3,1 - 6	72 2,8	120 4,7	170 7	11 0,39	0,4 0,88
RDK 10/15 RDK 10/15	1440010500 1440010500	2,5 36,25	100 - 150 4 - 6	89 3,5	130 5,1	175 7	7 0,25	0,56 1,23
RDK 12,5/20 RDK 12,5/20	1440010700 1440010700	2,5 36,25	125 - 200 5 - 8	115 4,5	150 5,9	195 7,6	30 1,06	0,76 1,68
RDK 15/20 RDK 15/20	1440018900 1440018900	2,5 36,25	150 - 200 6 - 8	90 3,5	150 5,9	195 7,6	13 0,46	0,6 1,32
RDK 15/30 RDK 15/30	1440010600 1440010600	2,5 36,25	150 - 300 6 - 12	145 5,7	200 8	245 9,7	54 1,91	1,73 3,81

Zubehör

- 2,5 bar



Im Einsatz...

- Heizungs- und Sanitärarbeiten
- Hausanschlussleitungen
- Öl- und Benzinabscheider



Gute Gründe...

- Kurze Bauweise
- sehr gute Dehnung
- gute Bogengängigkeit



Garantierte Qualität:

- Made in Germany

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
E- Mail: vetter.info@idexcorp.com
