

# Rohr- Dichtkissen CR



- gutes Handling (Länge/ Gewicht)
- sehr flexibel anwendbar
- optional mit integriertem Schlauch
- gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit



[www.vetter.de/vetter\\_abwasser/Produkte/Absperrn/Rohr\\_Dichtkissen+CR-p-3306.html](http://www.vetter.de/vetter_abwasser/Produkte/Absperrn/Rohr_Dichtkissen+CR-p-3306.html)

## Die ölbeständige Alternative zu den Klassikern.

Die Rohr- Dichtkissen aus Chloropren- Kautschuk (CR) zeichnen sich durch eine erhöhte Chemikalienbeständigkeit (z.B. gegen Mineralöle, Heizöl etc.) gegenüber herkömmlichen Rohr- Dichtkissen aus Naturkautschuk (NR) aus.

## Technische Daten

RDK 2,5 bar - Prüfegendruck 10 m WS

RDK 1,5 bar - Prüfegendruck 5 m WS

Auf Grund einer erhöhten Nachfrage werden seit dem 01.01.2012 alle Rohr- und Prüf- Dichtkissen standardmäßig mit Messing- Kupplungen ausgestattet. Sollten Sie weiterhin die Sicherheitskupplungen (blau = 1,5 bar, schwarz = 2,5 bar) wünschen, bitten wir Sie, dies bei der Bestellung explizit anzugeben.

Produkt /	Art.- Nr. /	Druck bar / psi	Rohr- durchmesser mm / inch	Durch- messer, ca. mm / inch	Zylinder- länge mm / inch	Gesamt- länge mm / inch	Luftbedarf, ca. Liter / cu. ft.	Gewicht, ca. kg / lbs
RDK 7/15 RDK 7/15	1440008100 1440008100	2,5 36,25	70 - 150 2,8 - 6	68 2,7	300 11,8	345 13,4	14 0,5	0,6 1,3
RDK 10/20 RDK 10/20	1440024300 1440024300	2,5 36,25	100-200 3,9-7,9	90 3,5	250 9,8	295 11,6	25 0,9	0,6 1,3
RDK 15/30 RDK 15/30	1440008000 1440008000	2,5 36,25	150 - 300 6 - 12	145 5,7	350 13,8	395 15,6	70 2,5	1,4 3,1
RDK 30/60 RDK 30/60	1440007900 1440007900	2,5 36,25	300 - 600 12 - 24	295 11,6	735 28,9	780 30,4	508 18	7,3 16,1
RDK 60/120 RDK 60/120	1480004800 1480004800	1,5 21,75	600 - 1,200 24 - 48	580 22,8	1320 52	1365 53,7	2475 87,4	27 59,5

## Zubehör

- Zubehör - Befüllung der Kissen



### Im Einsatz...

- Chemieunfall
- Pipelines
- Rohre mit Chemikaliendurchfluss



### Gute Gründe...

- Einfaches Handling
- Öl- und Chemikalienbeständig



### Garantierte Qualität:

- Made in Germany

-----

**Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.**

Vertrieb  
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0  
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590  
E- Mail: [vetter.info@idexcorp.com](mailto:vetter.info@idexcorp.com)

-----