

# Mini- Permanent- Sauger 2.0



- zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten
- auch für Trockensaugbetrieb geeignet
- integrierte Abschaltautomatik
- sensorische Wasserstandserkennung

[www.vetter.de/vetter\\_abwasser/Produkte/Absperren/Mini\\_Permanent\\_Sauger\\_+2\\_0-p-4580.html](http://www.vetter.de/vetter_abwasser/Produkte/Absperren/Mini_Permanent_Sauger_+2_0-p-4580.html)

## Der kompakte Helfer bei Rohrbrüchen

### Widerstandsfähiger Mini- Sauger mit Ausdauer

Dieser Sauger ist für Ihren Einsatz gemacht:

Er erfüllt alle Anforderungen, die vor Ort an ihn gestellt werden. Mehr noch, er denkt für Sie mit. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, worauf es ankommt und Hand in Hand mit einem Gerät arbeiten, dass Sie versteht.

Mit diesem Mini- Permanent- Sauger sind Sie auf Rohrbrüche aller Art vorbereitet und können schnell reagieren. Denn der leistungsstarke und robuste Sauger steht Ihnen zuverlässig bei jedem Szenario zur Seite.

### Chemikalienbeständig

- Behälter des MPS 2.0 ist aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Geprüfte Qualität: Hält selbst hartnäckigen Chemikalien stand

### Kompakt und platzsparend

- Durchdachtes Design: Sparen Sie wertvolle Arbeitsfläche - beim Transport und im Einsatz
- Leichtes Verladen dank geringem Gewicht

### Praktisch im Handling

- Separat zuschaltbare Pumpe
- Integrierter Abschaltautomatik bei maximalem Füllstand
- Abpumpen von Flüssigkeiten bis zu 11 m
- Großer Arbeitsradius dank 6 m Saugschlauch



## Industrial Pneumatics

---

- Spezielles Fahrgestell verspricht ergonomisches Arbeiten

## Technische Daten

- Förderleistung Pumpe: 330 Liter / min.
- Netzspannung: 230 V
- Frequenz: 1~50 Hz
- Max. Leistung: 2350 W
- Leistung, total: 2000 W
- Nennleistung: 1200 W
- Leistung der Entsorgungspumpe: 800 W
- Behälterinhalt: 60 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 47 l
- Saugleistung Luft: 3.360 Liter / min
- Unterdruck 23.5 mm WS
- Schutzart: IPX4
- Schutzklasse: I
- Anschluss Feuerwehrschauch Storz C
- Saugschlauchanschluss (C- DN/ C- ID): 40 mm
- Umgebungstemperatur (max.): + 40 °C
- Typisches Betriebsgewicht (ohne Zubehör): 28 kg
- Abmessungen (L x B x W): 520 x 430 x 840 mm

Produkt /	Art.- Nr. /	Rohr- durchmesser mm / inch	Durch- messer, ca. mm / inch	Zylinder- länge mm / inch	Durchgang /	Gewicht, ca. kg / lbs	Druck bar / psi
Mini- Permanent- Aspirator 2,0 Mini- Permanent- Aspirator 2,0	2220003200 2220003200					28 61,7	

## Zubehör

- Saugschlauch 6m, ölbeständig, einschl. Krümmer
- Edelstahl- Saugrohr, 2- teilig
- Bodenmundstück 370 mm
- Fugendüse
- Flachsaugdüse
- Absperrorgan Gr. C
- Flachfaltenfilter (optional)
- Papierfiltertüten 5 Stück (optional)



### Im Einsatz...

- bei Rohrreinigungen und Reparaturen
- nach Rohrbrüchen
- bei Rohrreinigungsbetrieben, Sanitärbetrieben, etc.



### Gute Gründe...

- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- ergonomisches Tragen
- Kompaktes, modernes Design
- integrierte Abschaltautomatik
- platzsparend unterzubringen
- mühelos abnehmbarer Motorkopf erleichtert Filterwechsel und Behälterreinigung



### Garantierte Qualität:

- nachvollziehbar geprüft (Prüfsiegel)
- Schutzklasse I
- Schutzart IPX4
- erfüllt die neuesten EG- Richtlinien und Normen
- neuester Stand der Technik

---

**Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.**

Vertrieb  
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0  
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590  
E- Mail: [vetter.info@idexcorp.com](mailto:vetter.info@idexcorp.com)

---